









### Lentes de Seguridad Sellados Uvex Tirade™

Los Lentes de Seguridad Sellados Uvex Tirade ofrecen protección en ambientes con alta concentración de partículas donde el polvo, la suciedad y las partículas flotantes presentan el riesgo de lesionar los ojos. Los lentes Uvex Tirade están caracterizados por un diseño de lente único para una visión amplia y periférica sin obstáculos, y un submarco de espuma blanda que asegura un ajuste cómodo y libre de espacios abiertos. Disponibles en una variedad de tintes de lentes con recubrimiento antiempañante Uvextra®, los lentes Uvex Tirade ofrecen una solución confiable y efectiva en costo para ambientes interiores y exteriores que requieren de lentes de protección sellados.

#### SKUs & información para ordenar

 <p>S4040</p>	<p><b>Uvex Tirade Negro con brillo</b> Lente Transparente</p>
 <p>S4041</p>	<p><b>Uvex Tirade Negro con brillo</b> Gris</p>
 <p>S4042</p>	<p><b>Uvex Tirade Negro con brillo</b> Ámbar</p>
 <p>S4043</p>	<p><b>Uvex Tirade Negro con brillo</b> Espejado</p>
 <p>S4044</p>	<p><b>Uvex Tirade Negro con brillo</b> SCT- Reflejo 50</p>
 <p>S4049</p>	<p><b>Uvex Tirade Negro con brillo</b> Banda para la cabeza de tela hipoalergénica libre de latex. Color: Negro</p>

**información de empaque**

Embalaje (Lente): Bolsa Individual, Caja de 10 Lentes, Caja Master de 200 Lentes

Dimensiones de la Caja Master (Lentes): 73,5 x 36,9 x 60 cm (28,9" x 14,5" x 23,6")

Peso de la caja Master (Lentes): 10,9 kg (24,0 lb)

**Vista General****Características Importantes**

- Canales de ventilación indirecta en la espuma y el submarco brindan un filtrado superior del polvo manteniendo las partículas alejadas de los ojos.
- Diseño de lente único, sin marco, que permiten una visión periférica de amplia
- Sistema para retirar la bisagra que convierte a los lentes de uso con patillas para uso con banda para la cabeza. Se incluyen las patillas removibles y la banda para la cabeza. Opción disponible de banda hipoalérgica libre de latex.
- Diseño dieléctrico 100% no conductivo. Pueden ser usados en ambientes donde es posible la exposición accidental a carga eléctrica.
- Recubrimiento antiempañante Uvextra® que reduce el empañado manteniendo la lente limpia.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)

**Industrias Recomendadas/Uso**

- Agricultura
- Construcción
- Servicios de alimentos
- Trabajos forestales
- Fabricación
- Minería
- Petróleo y gas
- Acero y metales
- Empresas de servicios públicos
- Energía Eólica

**Riesgos**

- Partículas del aire
- Impacto

**Regulaciones**

- ANSI - Cumple con las normas ANSI Z87.1
- CSA - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
- Restricción de uso - Salpicaduras de productos químicos